Les nouveaux aspirateurs eau et poussières Ventos 20, Ventos 30:

kränzle®

Equipement de série:

- Poignée de levage et de guidage de forme ergonomique
- Filtre en non-tissé PES, lavable
- Flexible d'aspiration de 3,5 m de longueur
- Démarrage à commande électronique
- Prise pour appareils externes avec retardateurs de mise en marche et d'arrêt (modèles E/L)
- Régulateur électronique d'aspiration (modèles E/L)
- Electrodes de coupure
- Bouche d'air de soufflage
- Roues pivotantes

Accessoires standard:

Suceur d'angles 200 mm
N° de réf. 58.400 7

Suceur à tissus
N° de réf. 58.400 9

Brosse à épousseter
N° de réf. 58.400 8

Suceur universel
N° de réf. 58.402 1

Flexible d'aspiration, 3,5 m
N° de réf. 45.281 9

Rallonge
2 x 500 mm
en acier inoxydable
N° de réf. 58.403 0

Sac à poussière
Ventos 20, 20 E/L,
N° de réf. 45.440 0
Ventos 30, 30 E/L,
N° de réf. 45.440 1

Manche court, coudé
N° de réf. 58.402 9

Les appareils ont été contrôlés selon la procédure CB et sont certifiés conformes.
Les certificats de contrôles CB sont reconnus, à l'échelle internationale, dans les pays suivants: Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chine (rép. populaire), Corée, Croatie, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Grande Bretagne, Hongrie, Inde, Irlande, Islande, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Pologne, république de Russie, Serbie, Suède, Suisse, Singapour, Tchéquie.

Caractéristiques techniques	Ventos 20	Ventos 20 E/L	Ventos 30	Ventos 30 E/L
Voltage	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Puissance absorbée	1200 W	400 - 1200 W / 2400 W	1200 W	400 - 1200 W / 2400 W
Fusible	16 A	16 A	16 A	16 A
Débit max. (turbine)	3200 l/min.	3200 l/min.	3200 l/min.	3200 l/min.
Dépression max. (turbine)	20.000 Pa, 200 mbars	20.000 Pa, 200 mbars	20.000 Pa, 200 mbars	20.000 Pa, 200 mbars
Pression acoustique	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Flexible d'aspiration	Ø 36 mm x 3,5 m	Ø 36 mm x 3,5 m	Ø 36 mm x 3,5 m	Ø 36 mm x 3,5 m
Capacité du bac	17 l	17 l	32 l	32 l
Dimensions (l x P x H) en mm	380 x 485 x 445	380 x 485 x 445	380 x 485 x 550	380 x 485 x 550
Poids (sans accessoire)	8,5 kg	8,5 kg	9,3 kg	9,3 kg
Cordon d'alimentation	7,5 m caoutchouc	7,5 m caoutchouc	7,5 m caoutchouc	7,5 m caoutchouc
Protection	IP x 4	IP x 4	IP x 4	IP x 4
Classe de poussières	--	L	--	L
N° de réf.	**58.390 0**	**58.391 0**	**58.392 0**	**58.393 0**